

Pokretan inverterskom tehnologijom, EXAGON 400 kombinira MMA, MIG-MAG i TIG u jednom stroju, nudeći iznimne performanse zavarivanja. Uz naprednu elektroniku i ojačanu strukturu, ova stanica jamči maksimalnu produktivnost, čak i u najneprijateljskijim okruženjima. Snažan, čvrst i svestran, EXAGON 400 podiže zavarivanje na višu razinu.

### VIŠEPROCESNO ZAVARIVANJE

Svestran zahvaljujući svojih 6 načina rada:

- **MMA:** bazične, rutilne i celulozne elektrode (do  $\varnothing$  6 mm)
- **MMA Pulse:** idealan za vertikalno zavarivanje u usponu
- **MIG / MAG :** puna žica ( $\varnothing$  0,6/1,6 mm) i žica s jezgrom ( $\varnothing$  2,4 mm)
  - Radionički vodeno hlađeni dodavač žice (opcija EXAFEED 4L)
  - Dodatak žice za gradilište (opcija NOMADFEED)
- **Lučno dubljenje** ugljenom elektrodom (do  $\varnothing$  6,4 mm),
- **TIG DC** s TIG podizanjem.

### INTENZIVNO KORIŠTENJE

Prikladno za priobalne, pomorske i željezničke konstrukcije i metalne radove:

- **Povećana produktivnost** zahvaljujući snažnom radnom ciklusu (400A @ 60%).
- **Optimizirano hlađenje** zahvaljujući nepropusnom ventilacijskom hodniku koji pomaže u izolaciji elektroničkih komponenti od prašine.

### INTUITIVNO

- **Vidljiv zaslon**, čak i kada je izložen sunčevoj svjetlosti.
- **Jednostavno sučelje** s lako podesivim gumbima i gumbima, prilagođeno rukama u rukavicama.
- Pohranjuje 50 unaprijed postavljenih postavki za svaki proces.
- **Daljinski upravljač** (opcija).

### ZAŠTITA KORISNIKA

- **VRD** (uređaj za smanjenje napona) za smanjenje napona praznog hoda < 35V.
- **Tipkovnica koja se može zaključati** za zaštitu od zlouporabe.

### ČVRST

- Ojačane ploče i gumeni jastučići.
- 2 čelične ručke za jednostavno rukovanje.
- Klasifikacija IP 23 za vanjsku upotrebu.

### PRIBOR

Kompatibilni dodavači žice:



EXAFEED  
032408



NOMADFEED  
036291



EXATIG  
013780

Rashladna jedinica:



EXACOOOL  
032422

1000 W  
5,5L

Prikjučni kabel  
(vodeno hlađen):



1,8 m 70 mm<sup>2</sup> 037243  
5 m 70 mm<sup>2</sup> 047617  
10 m 70 mm<sup>2</sup> 047624  
10 m 95 mm<sup>2</sup> 047631  
15 m 95 mm<sup>2</sup> 038448  
20 m 95 mm<sup>2</sup> 038455



Kolica  
077522



Ručna kolica JOBSITE XL  
039568



Isporučuje se bez pribora



Postavke se mogu izravno podesiti pomoću dva gumba:



#### Primarna postavka

- struja (MMA, TIG)
- napon (MIG-MAG, dubljenje)



#### Sekundarna postavka

- Sila luka (MMA)
- Induktivitet (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA A	I <sub>2</sub> TIG A	I <sub>2</sub> MIG A	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	U <sub>0</sub> V	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA