

PROGYS200A PFC je svestrani uređaj za invertersko štapno zavarivanje (MMA) i TIG, kojim upravlja mikroprocesor s touchpadom i digitalnim zaslonom. Namijenjen je za profesionalnu upotrebu.



Štapno zavarivanje - MMA (200 A)

Sa svojim visokim radnim ciklusom PROGYS 200A PFC prikladan je za intenzivne koristiti s bilo kojom vrstom elektroda od Ø 1,6 do 5 mm: rutilna, bazična, čelik, nehrđajući čelik i lijevano željezo. Dizajnirano s funkcijom protiv lijepljenja, vruće pokretanje i podesiva tehnologija Arc Force stroj je jednostavan za korištenje i za postizanje izvrsnih rezultata zavarivanja.



TIG PODIZANJE (200 A)

Udarajte bez onečišćenja volframove elektrode. Automatsko spuštanje s podesivim vremenom za bolji završetak zavarivanja.



PFC-TEHNOLOGIJA

PFC regulira i učinkovito koristi opskrbnu struju koja omogućuje jedinici za rad na jednofaznoj utičnici 16A 230V, čak i pri intenzivnoj uporabi, dok 32A-230V može biti potrebno za isti izlaz bez PFC-a. Ovaj stroj može se koristiti s dugim produžnim kabelima (do 100 m).



Radnog ciklusa

Mogućnost zavarivanja 45 elektroda Ø3,2 mm u 1h.
100% radni ciklus do 120 A (pri 20°).



Zgodan

Lagan (~6 kg) i kompaktan.



200 A

10mm max

1,6-5,0

INCLUDED

Isporučuje se sa:

- Plastično kućište
- Stezaljka za uzemljenje (1,60 m - 25 mm²)
- Držak elektrode (2 m - 25 mm²)

OSOBINE

HOT START: Povećana snaga pri pokretanju.

PROTIV LEPLJENJA: Sprječava lijepljenje elektrode.

ARC FORCE: Trenutačno povećanje struje u teškim situacijama zavarivanja.



JEDINICA ZAŠTIĆENA ZA UPOTREBU NA GENERATORIMA
I PROTIV VARIJACIJA NAPONA NAPAJANJA (+/-15%).

	 50/60hz	 MMA I ₂	 TIG I ₂	 EN60974-1 (40°C)							 U ₀	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)		
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
	230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	120A	200A 20%	96V	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA