

EXAGON 400 FLEX DC/CV je 5-u-1 višeprocenjski izvor napajanja za zavarivanje s više napona. Koristeći PFC (Power Factor Correction) i FLEX tehnologiju, može se spojiti na sva jednofazna i trofazna napajanja u vrlo širokom rasponu napona, od 190 V do 600 V. Precizan, snažan i robusan, to je idealno prijenosno rješenje za najzahtjevnije zavarivače, koji rade u najtežim uvjetima.

VIŠEPROCESNO ZAVARIVANJE

 **MMA:** zavari sve rutilne, bazične, nehrđajuće čelične, lijevane, aluminijske i celulozne elektrode (do Ø 6 mm)

 **MMA Pulse:** idealan za okomite položaje zavarivanja. Podesiva frekvencija.

 **TIG DC** s podiznim paljenjem

 **Lučno dubljenje** ugljenom elektrodom do Ø 6,5 mm

 **MIG/MAG** s punom žicom Ø 0,6 do 1,6 mm ili punjenom žicom do 2,4 mm (potreban je dodatak za dodavač žice NOMADFEED)

INDUSTRIJSKI DIZAJN

- Visoki učinak zahvaljujući visokom radnom ciklusu (400 A @ 60%).
- Visoki napon praznog hoda za održavanje stabilnosti luka i poboljšanje paljenja.
- Sustav ventilacije na zahtjev za smanjenje ulaska prašine.
- VRD (uređaj za smanjenje napona) može se aktivirati da smanji izlazni napon bez opterećenja na <35V.
- Metalna karoserija za teške uvjete rada i jastučići protiv udarca.
- 2 čelične ručke za prenosivost i lakše podizanje.
- IP 23 ocjena za vanjsku upotrebu.
- Može se spojiti na robota preko dodatnog modula (071940).
- Prikladan za generator (36 kVA).
- Prihvaća produžne vodove do 100 m.

INTUITIVNO SUČELJE

- Jednostavan postupak i podešavanje parametara pomoću 2 kotačića.
- Lako čitljiv zaslon, čak i pri jakom svjetlu.
- Pohranjuje do 50 programa po procesu za aplikacije koje se ponavljaju.
- Napredni izbornik za maksimalnu kontrolu zavarivanja.
- Prikaz struje i napona tijekom i nakon zavarivanja (DMOS/QMOS).
- Tipkovnica koja se može zaključati za sprječavanje slučajnih promjena.



Isporučuje se bez pribora

Operativno sučelje jednostavno za korištenje:



- 1- Izbor postupka zavarivanja
- 2- Podešavanje struje ili napona
- 3- Postavka ArcForce / induktiviteta (MIG-MAG)

PRIBOR (neobavezno)



MMA komplet br.7
500 A / 50 mm²
047419



NOMADFEED
425-4 CC/CV
036291

NOMADKABILAN
10 m - 032446



Kamion s
vrećama
RADILIŠTE XL
039568

Daljinski upravljači:



RC-HA1 - 8 m
045675



RC-FA1 - 4 m
045682

	~	 50/60 Hz	 A	 A	 A	 A	 Ø mm	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG / MMA / TIG		U ₀	U _R	 mm²	 cm	 kg	IP	 5 m	 Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
							Ø mm	IA (60 %)	100 %	V	V						
1	190 → 380 V	63 A	20 → 300	10 → 300	15 → 300	1.6 → 5		300 A (40 %)	220 A	85	35	70/95	66 x 51 x 30	40	IP23	5 m	36 kVA
	380 → 600 V	32 A															
3	190 → 380 V	63 A	20 → 400	10 → 400	15 → 400	1.6 → 6		400 A	350 A								
	380 → 600 V	32 A															