

MULTIWELD 250T-C je kompaktni trofazni generator koji kombinira MIG/MAG, žicu s jezgrom i MMA postupke zavarivanja. Njegovo intuitivno sučelje integrira digitalne zaslone za jednostavno i precizno podešavanje. S ojačanom strukturom koja uključuje 2 ručke za podizanje i kačenje, **MULTIWELD 250T-C** savršeno je prikladan za zavarivanje u radionici i za upotrebu na licu mjesta.

VIŠEPROCESA

■ MIG/MAG zavarivanje:

- čelična žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- žica od nehrđajućeg čelika: Ø 0,8 do 1,2 mm
- aluminijska žica: Ø 0,8 i 1,0 mm
- žica s jezgrom (obrnuti polaritet): Ø 0,9 do 1,2 mm

■ MMA zavarivanje: bazične i rutilne elektrode (do Ø 5 mm).

OPTIMIZIRANE MIG/MAG POSTAVKE

- **Izbor načina rada okidača:** 2T ili 4T.
- **Pomoć pri zavarivanju:** stol sa strane generatora koji pomaže korisniku da prilagodi svoju napetost i promjer žice za punjenje prema debljini materijala koji se zavariva.

INTUITIVNO

- Zaslon čitljiv čak i pri jakom svjetlu.
- **Jednostavno sučelje** s velikim gumbima i gumbima za korištenje s rukama u rukavicama.

INTEGRIRANI DODAVAČ ŽICE

- Kompatibilni koluti žice: Ø 200 / 300 mm.
- Snažni motorizirani dodavač žice s 4 valjka za učinkovito dodavanje žice.
- EURO priključak gorionika za brzu montažu/demontažu.

PREDGRIJANJE, ČISTI CO₂

- Predinstalirana utičnica (36 V - 4,2 A) za plinski grijač u čistom CO₂ zavarivanju (grijač nije uključen).
- Kompatibilan s američkim (tip A) i EURO električnim utičnicama (tip C/E/F).

ROBUSTAN

- Ojačana struktura.
- 2 čelične ručke za jednostavno rukovanje.

DODATNA OPREMA (opcija)

250 A		
ČELIK / INOX	ALUMINIJ	
4 m	3 m	4 m
040922	040724	040939

Stezaljka za uzemljenje
250 A - 4 m - 25 mm ²
043794

Držać elektrode
300 A - 4 m - 35 mm ²
043862

Valjci tipa A			
ČELIK / INOX	Ø 0,6 / 0,8	Ø 0,8 / 1,0	042339
ALUMINIJ	Ø 0,8 / 1,0	Ø 0,8 / 1,0	041189
Žica s jezgrom	Ø 0,8 / 0,9	Ø 0,9 / 1,2	041196
	Ø 0,8 / 0,9	Ø 0,9 / 1,2	046856
			042346

Kolica RADILIŠTE XL
039568



Isporučuje se sa:



MIG25 - 3 m



4 m - 25 mm²



Napon zavarivanja

Dinamičan luk

MIG/MAG: Brzina dodavanja žice (2 > 15 m/min)
MMA: Intenzitet zavarivanja

		I ₂ MMA	I ₂ MIG	 Ømm		 Ømm		 Ø mm			équipé d'origine / original équipement / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		MMA		U ₀			IP	 
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	 A	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	V	cm	kg		Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400 V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	1.6 → 5		2 → 15	0.8 1.0	170 A	130 A	150 A	120 A	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA