

MULTIWELD 400T je trofazni izvor napajanja koji kombinira MIG/MAG, punjenu žicu bez plina i MMA postupke zavarivanja. Njegovo intuitivno sučelje uključuje dva digitalna zaslona za jednostavno i precizno upravljanje. Opremljen preciznim i snažnim sustavom dodavanja žice s 4 valjka, **MULTIWELD 400T** može zavarivati žice do Ø 1,6 mm čak i na aluminiju.

MULTI-PROCES

■ MIG/MAG zavarivanje:

- čelična i inox žica: Ø 0,6 do 1,6 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 i 1,6 mm
- punjena žica (inverzija polariteta): Ø 0,9 do 1,6 mm

■ MMA zavarivanje: bazične i rutilne elektrode (do Ø 6mm).

■ Lučno dubljenje ugljenom elektrodom (do Ø 5 mm)

OPTIMIZIRANE MIG/MAG POSTAVKE

■ Mogućnosti upravljanja okidačem: 2T ili 4T.

■ 3 postavke za maksimalnu kontrolu: odabir napona, brzina dodavanja žice i trajanje nakon plina (0, 0,5 ili 1 sekunda)

■ Vodič za zavarivanje: tablica na prednjoj strani stroja pomaže korisniku da odredi točan napon i promjer žice za debljinu obratka.

INTUITIVNO

■ Vidljiv zaslon čak i u uvjetima jakog osvjetljenja.

■ Sučelje prilagođeno korisniku s kontrolama prilagođenim rukavicama za jednostavno podešavanje.

INTEGRIRANI DODAVAČ ŽICE

- Kompatibilne špule: Ø 200 / 300 mm
- Motor s 4 valjka za uvlačenje žice.
- Euro priključak za brzo postavljanje/uklanjanje gorionika.

PLIN ZA PREDGRIJANJE ČISTI CO2

- Predinstalirana utičnica (36 V - 4,2 A) za plinski grijač čistog CO2 (grijač nije uključen).
- Kompatibilan s američkim (tip A) i EURO (tipovi C/E/F) električnim utičnicama

ERGONOMSKI

- Ojačani kotači za stabilnost i manevriranje.
- Potpora za plinsku bocu od 10m³.
- Pretinac za odlaganje potrošnog materijala

DODATNA OPREMA (opcionalno)



Aluminij
3 m
063808



Kutija gorionika
MB36
041417



Držac elektrode
500 A - 4 m - 50 mm²
043879



Valjak tipa B

Čelik /
Nehrdajući

Aluminij

Punjena
jezgrom

Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
Ø 0,8 / 1,0		042360
Ø 1,0 / 1,2		046849
Ø 1,2 / 1,6		042384
Ø 0,8 / 1,0		042377
Ø 1,0 / 1,2		040915
Ø 1,2 / 1,6		042391
Ø 0,9 / 1,2		042407
Ø 1,2 / 1,6		089280



Isporučeno
S:

MIG36 - 4 m

4 m - 35 mm²



Napon zavarivanja

Dinamika luka/induktivitet

MIG/MAG: Brzina dodavanja žice (3 > 21 m/min)

MMA : Struja zavarivanja

																			
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic control	m/min	 B	IA (60%)	100%	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
400 V 3~	32	40 → 400	40 → 400	0.6 → 1.6	0.9 → 1.6	✓	✓	2 → 6	 50 W	3 → 21	1.0 1.2	300 A	240 A	70	91 × 93 × 55	64	IP 21	5 m	20 kVA