

Sa snagom rezanja od 105 A i težinom od samo 29 kg, CUTTER 105 CT je najlakši plazma rezač visokih performansi u svojoj klasi. Dizajniran za najzahtjevnije primjene, idealan je za korištenje na gradilištu kao iu radionici. Nudeći dubinu rezanja od 50 mm na čeliku i 5 različitih načina rada, CUTTER 105 CT idealan je za širok raspon poslova: rezanje čvrstog i perforiranog lima i dubljenje za uklanjanje materijala.

VISOKE PERFORMANSE

- Visoki radni ciklus (60% pri 105 A) za maksimalnu produktivnost.
- Reže sve čelike (blage, nehrđajuće, kaljene, HLE), aluminij, bakar, itd.
- Visoko koncentrirani luk za rezanje vrhunske kvalitete i smanjenu proizvodnju troske.

IDEALNO NA LOKACIJI

- Optimizirano hlađenje jedinice pomoću ventilacijskog hodnika koji štiti elektroničke komponente od prašine.
- Ojačana šasija i noge protiv udaraca.
- Razina zaštite IP23 za vanjsku upotrebu.
- Kompatibilan s generatorom (preporučeno 30 kW).
- Prevozna za jednu osobu.

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

- 5 načina rezanja:
 - Rezanje čvrstog lima sa ili bez okidača za zaključavanje
 - Rezanje perforiranog lima s kontinuiranom kontrolom luka
 - Žlijebljenje sa ili bez okidača za zaključavanje
- Ručno podešavanje tlaka zraka s indikatorom tlaka na prednjoj ploči.
- Filtar za zrak s automatskim pročišćavanjem za sprječavanje kondenzacije u gorioniku i produljenje vijeka trajanja potrošnog materijala.
- HF-free paljenje izbjegava smetnje koje bi mogle oštetiti obližnju elektroničku opremu.
- Pretinac za odlaganje potrošnog materijala.
- Dodatni analogni CNC komplet za primjenu na stolu za rezanje.
- Ažuriranje softvera putem lako dostupnog USB-B priključka.

PREMIUM BATERIJA

- Brojni kompatibilni modeli svjetiljki (dužine, kutovi, itd.)
- Veliki izbor potrošnog materijala za različite debljine obratka.
- Dizajnirano da izdrži udarce i toplinu.
- Brzo spajanje/odspajanje gorionika, bez alata, za jednostavan transport i održavanje.
- Integrirani sigurnosni mehanizam okidača za sprječavanje nenamjernog paljenja luka.



Isporučuje se sa	4 m 16mm ²	MT 125 6 m
081093	✓	-
081109	✓	✓



Korisničko sučelje jednostavno za podešavanje, pogodno za ruke u rukavicama:

- 1 Način rezanja
- 2 Snaga (trenutna postavka)
- 3 Podešavanje tlaka zraka

DODATNA OPREMA & POTROŠNI MATERIJAL (neobavezno)



EASYFIT svjetiljke



Za upotrebu na stolu za rezanje:



ES 10 60974-1																			
				 mm (max)						Žljebljenje	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)				IP	 	
50/60 Hz		A	A	Piercing		Čisto rezanje		Razdvajanje		Stopa uklanjanja	Tlak (bar)	L/min	IA (60%)		100%	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi										
400 V 3~	5 m	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 i 9	305	105 A	85 A	55 x 30 x 49	29	IP 23	30 kW	