

S inverterskom tehnologijom, PROGYS 250 TRI je trofazni prijenosni izvor napajanja za MMA (SMAW) / TIG (GTAW) zavarivanje s iznimnim performansama zavarivanja. Uz naprednu elektroniku, ovaj proizvod jamči maksimalnu produktivnost, čak i u teškim uvjetima. Njegov preklopni uređaj za smanjenje napona (VRD) štiti zavarivača u opasnim područjima (rudnici, kemijska i petrokemijska postrojenja, brodogradilišta itd.).

MMA (SMAW) / TIG lifting (GTAW)

- **MMA (SMAW):** rutilne (6013), bazične (7018) i celulozne (6010) elektrode (do Ø5 mm)
- **TIG (GTAW)** postupak s LIFT paljenjem luka (Ø1,0 do 2,4 mm).

POMAGALA ZA ZAVARIVANJE

- **Podesivi Hot Start** za bolje paljenje luka.
- **Podesiva Arc Force** : privremeno povećanje struje prilikom zavarivanja u teškim situacijama.
- **Neljepljivost:** smanjuje rizik lijepljenja elektrode za metal prilikom kontakta.

TEŠKA UPOTREBA

- **Visoki radni ciklus** : 230A @ 60%.
- **Visoki napon praznog hoda** (82 V) za dobru dinamiku luka i olakšavanje paljenja luka za celulozne (6010) elektrode.
- **Optimizirano hlađenje** zahvaljujući hermetički zatvorenom ventilacijskom hodniku koji pomaže u izolaciji elektroničkih komponenti od prašine.

JEDNOSTAVNO I PRISTUPAČNO

- Prikaz struje/napona prilikom zavarivanja.
- **Intuitivni zaslon** s gumbima dizajniranim za korištenje s rukavicama.
- Opcionalni daljinski upravljač (ref. 045675).

ZAŠTITA ZA ZAVARIVAČE

- **VRD** (uređaj za smanjenje napona) može se aktivirati putem unutarnjeg prekidača za snižavanje napona bez opterećenja na 20 V iz sigurnosnih razloga.


ČVRST

- Ojačana struktura.
- IP23 klasifikacija za vanjsku upotrebu.

PRIBOR (opcije)



Isporučeno s



Arc Force

Hot Start

Struja zavarivanja

Prikaz napona prilikom zavarivanja

Prikaz napona bez opterećenja (nakon zavarivanja)



RC-HA1 - 8 m
Daljinski upravljač
045675

50/60 Hz	A	3 m	MMA	I ₂ TIG	INTEGRIRANA TEHNOLOGIJA							MMA			TIG			U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)	
			A	A	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	Alu	IA (60%)	X% (I ₂ max.)	100%	IA (60%)	X% (I ₂ max.)	100%	V					
400 V - 3~	20	3 m	20 → 250	20 → 250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	210 A	35%	180 A	230 A	50%	200 A	82	43 × 24 × 35	15	IP23	10 kW	12,5 kVA