

CUTTER 45 CT, opremljen utičnicom od 32 A, je plazma rezač od 45 A s čistim kapacitetom rezanja od Debljina od 25 mm na širokom rasponu materijala. Sustav paljenja bez HF-a čuva i produžuje vijek trajanja potrošnog materijala. Dizajniran za upotrebu u teškim uvjetima, ima vrlo robusnu mehaniku i jednostavnu upravljačku ploču. Unaprijed je ožičen za upotrebu na automatskim stolovima za rezanje.

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- **Brža brzina rezanja nego korištenjem oksigasa**
- **Reže sve vrste čelika** (blagi, nehrđajući, kaljeni, HLE), aluminij, bakar itd.
- **Optimizirano hlađenje pomoću ventilacijskog hodnika** koji pomaže izolacija elektroničkih komponenti od prašine.
- **Postavljanje potrošnog materijala je jednostavno za maksimalnu produktivnost.**
- Radni ciklus 41 A pri 60 % (40 °C).

FV **Fleksibilno crijevo za napon (85 do 265 V)**, prihvaća vrlo dugačke mrežne veze (100 m).

PFC **PFC tehnologijom**, električna mreža se bolje iskorištava i omogućuje uštedu energije od 30%.

MT 45 PLAMELJA (4 m)

- **Odvojiva svjetiljka** za jednostavno skladištenje i zamjenu.
- **Učinkovito rezanje:** tijelo gorionika hlađeno zrakom za visoku stabilnost luka na različitim tempovima.
- **Jednostavan** mehanizam okidanja za veću sigurnost.
- Dizajniran da bude **otporan na udarce i toplinu**.

UČINKOVITO NA SVAKOM RADNOM MJESTU

- **Korisnički prilagođeno sučelje:**
 - 3 načina rada: obični metalni lim / otvoreni metalni lim / zaključano
 - ručno podešavanje tlaka zraka pomoću grafikona na prednjem zaslonu.
- **Paljenje bez HF-a** za sprječavanje smetnji koje bi mogle oštetiti elektroničku opremu u blizini.
- **Kompatibilan s CNC kompletom** za automatske stolove za rezanje.
- **Odvojivi kabel za uzemljenje** za jednostavno skladištenje i jednostavnu zamjenu.

DIZAJNIRANO DA TRAJE

- **Ojačano metalno kućište** i neklizajuće gumene pločice.
- **IP23** certifikat za vanjsku upotrebu.
- Kompaktan i prenosiv.

PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL (opcije)



Kutija potrošnog materijala
MT-45
088412



CNC-1 komplet
039988



Ručni daljinski upravljač
069596



Isporučuje se s	10 mm ² 2 m	MT 45 4 m	Adapter 16 A
088382	✓	-	✓
088399	✓	✓	✓



Jednostavno prilagodljivo korisničko sučelje, prikladno za ruke u rukavicama:

- 1 Način rezanja
- 2 Snaga (trenutna postavka)
- 3 Podešavanje tlaka zraka

Za upotrebu na stolu za rezanje:

			I ₂	Kapacitet rezanja u mm (maks.)						Zrak		EN 60974-1 (40°C)				IP	 Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)	
				Piercing		Čist rez		Razdvajanje		Pritisak	Brzina protoka	Rezanje						
				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			IA (60%)	100%					
50/60 Hz	2 m	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	bar	L/min	IA (60%)	100%	cm	kg			
110 V - 1~		32 A	15 ÷ 30	5	3	10	8	15	10	5 ÷ 7	115	21 A	17 A	48 x 37 x 23	15	IP23	10,5 kW	
230 V - 1~	16 A	15 ÷ 45	12	6	25	15	30	20		185	41 A	32 A						